

Силовые гайковёрты

М ... эффективные и автономные

Силовой гайковёрт (alkitronic®):
используется для откручивания и затяжки сильно закручиваемых болтовых соединений с точностью до крутящего момента.

Минимальное приложение силы -
Оптимальная передача высокого крутящего момента.

Встроенный планетарный редуктор
преумножает заданную силу.

Наша серия моделей с диапазоном мощностей от 1.500 Нм до 50.000 предоставляет решения для любой нужды заказчика.

Полностью автономен - Идеальный инструмент если нет возможности использовать электрические или пневматические гайковёрты.

- прочный
- надежный
- удобный



*Простой в использовании
Контролируемая затяжка
Компактная, крепкая конструкция
Эффективный - точный - безопасный
Лёгкое откручивание тяжелых соединений
Не нуждается в техническом обслуживании*

alki
TECHNIK
GMBH

alkitronic®



alkitronic® - Силовые гайковёрты

Серии Н / HG



Общая информация

- Силовые гайковёрты **alkitronic®** для крутящих моментов до 50.000 Нм. Все **силовые гайковёрты alkitronic®** оснащены стопором. Типы Н10 и Н15 доставляются также и без стопора.
- Точно работающий стопор позволяет работать крайне эффективно, даже при очень коротких движениях трещоткой.
- Планетарный редуктор с высоким передаточным числом. Компоненты силового механизма изготавливаются в точном процессе без снятия стружки - это гарантирует наименьшее механическое изнашивание при выполнении высших требований.
- Больше никаких вспомогательных агрегатов не нужно..

Идеальный инструмент для выполнения работ если нет возможности использовать электрические или пневматические гайковёрты.



Точность крутящего момента зависит от толерантности использованных инструментов.

Технические данные

Серия Н/HG	Тип	Модели без стопора									
		Н10	Н15	HG10	HG15	HG20	HG30	HG40	HG50	HG60	HG80
Мощность*	Нм	1500	2000	1500	2000	3500	5000	6000	8000	11500	50000
Четырёхгранный привод	B	1/2" / 3/4"	1"	1/2" / 3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"
Редукция		4	4	4	4	16	18	20	24	28	180
Диаметр	D мм	85	85	85	85	85	98	123	148	173	275
Высота	H мм	180	200	180	200	235	250	280	280	290	360
Вес без опоры	кг	3,5	4	3,5	4	6	7	15	16	28	58
Цена											

*) При высоких крутящих моментах имеется резерв мощности 20%

Привод силовых гайковёртов **alkitronic®** осуществляется по выбору:

- Динамометрический ключ (входной квадрат 3/4") или обычная трещотка
- Шестигранный ключ SW (выходной квадрат 36 мм)
- Промежуточная часть (входной квадрат 1/2" - выходной квадрат 3/4")
- Маховик - для перевода вперёд при отвинчивании гаек

Трещотки и динамометрические ключи вы можете заказать опционально.

Стандартно **силовые гайковёрты alkitronic®** доставляются с упором (DMA). Широкий выбор добавочных фиксирующих колец, насадок и других компонентов Вы найдёте в нашем проспекте стандартных принадлежностей!

Силовые гайковёрты alkitronic® работают надёжно, точно и бесппроблемно. Они заменяют ударные ключи, длинные трубы и другие неудобные методы.

Силовые гайковёрты alkitronic® выигрывают в аспектах эксплуатационной безопасности и сокращения времени монтажа трудных болтовых соединений.

Начинайте и вы применять **гайковёрты alkitronic®!**



Изготовлено в Германии

m/alki/1/280308/R500

Технические изменения возможны

alki
TECHNIK
GMBH

Unterlettenweg 4, D-85051 Ingolstadt
Tel. +49 841 97499-0
Telefax +49 841 97499-90
info@alkitechnik.de
www.alkitechnik.de